


KAISER Hohlwand Abzweig-Schalterdose mit Keilrand
Art. Nr. A9068-03

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen
- mit Halterand für Plattenstärke 0,5 – 40 mm
- Tiefe 61 mm
- Fräsloch Ø 68 mm
- mit 2 Geräteschrauben
- mit 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- mit 2 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
- mit 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
- mit 2 Leitungseinführungen für Kleinspannungen
- Schutzart IP2X

Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen, für dünne Beplankung, mit Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Rohrverriegelung	Nein
Fräsloch Ø	68 mm	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Werkstoff	Kunststoff
DIN EN Rohr	4x bis Ø 20 mm	Halogenfrei	Nein
luftdicht	Nein	Farbe	weiß
Ausführung	Einzel	Schutzart (IP)	IP3X
Mit drehbarem Ring	Nein	Ausführung Deckel	ohne
Koppelbar	Ja	Transparenter Deckel	Nein
Bestückung	ohne	Plombierbar	Nein
Durchmesser	68 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	61 mm	Mit Abschirmung	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Winddicht	Nein
Mit Schrauben	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Stutzen	Tunnelstutzen
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Mit Nagellaschen	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456222014
Für Rohrdurchmesser	20 mm		