


KAISER Hohlwand Gerätedose O-range m Gerätesch, lose geschüttet (250 Stk.)
Art. Nr. A9063-32

- Variabel: Kombi-Einführung für Leitung und Rohr M20/M25 zum einfachen Ausbrechen
- Flexibel: 90° Rohreinführungswinkel
- Schnell: Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb
- Kompatibel: Einheitlicher Verbindungsstutzen für Standard- und ECON®-Dosen

Hohlwand Gerätedose O-range® mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm Objektverpackung

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Form	rund
Bauform	Gerätedose
Ausführung	Einzel
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	49 mm
Innentiefe	49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen	7

Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	ohne
EAN	4013456549326