


KAISER Gerätedose ECON Quadra

 Art. Nr. **A752**

Gerätedose ECON® Quadra für belgische Geräteinsätze, luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen, für Schraub- und Klammerbefestigung, Mittelabstand 60 mm horizontal sowie 71 mm horizontal und vertikal, 2 x 3 feste Eingänge, 2 x 2 feste Eingänge, 4 Bodeneingänge, Feuerbeständigkeit: 650 °C nach EN 60670, Eigenschaften: halogenfrei, Schutzart: IP 2X, Mittelabstand 60 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und ineinander haken, Mittelabstand 71 mm horizontal: Dosen mit Seiteneingängen 16 und 20 mm ineinander haken, Mittelabstand 71 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und Zwischenstück Art.Nr. 353 montieren, Länge: 60mm, Breite: 60mm, Tiefe: 50mm, Rohreinführung Horizontal: 2 x 20 + 2 x 16mm, Rohreinführung Boden: 2 x 20 + 2 x 16mm, Rohreinführung Vertikal: 2 x 20 + 1 x 16mm

Technische Information

Montageart	Unterputz
Bauform	Gerätedose
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Länge	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	50 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrverriegelung	Nein

Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	Tunnelstützen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	ohne
EAN	541222355182