

**KAISER Universal-Einbagehäuse mit Gipsfaserplatte 240 x 140 x 72 mm HW**
**Art. Nr. A9192-22**


- Mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
- Länge x Breite x Tiefe 240 x 140 x 72 mm
- Fräslloch Ø 4 x 68 mm
- Maximales Öffnungsmaß 170 x 105 mm
- Für Geräte mit einer Einbautiefe bis maximal 55 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
- Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen
- Umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß
- Mit beigefügter Bohrerschablone

Universal-Einbagehäuse mit Mineralfaserplatte, 240 x 140 x 72 mm, mit Mineralfaserplatte

**Technische Information**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Montageart                                | Hohlwand                |
| Form                                      | rund                    |
| Bauform                                   | Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung                                | Einzel                  |
| Mit drehbarem Ring                        | Nein                    |
| Koppelbar                                 | Nein                    |
| Bestückung                                | ohne                    |
| Durchmesser                               | 68 mm                   |
| Länge                                     | 240 mm                  |
| Breite                                    | 140 mm                  |
| Tiefe                                     | 72 mm                   |
| Innentiefe                                | 55 mm                   |
| Befestigung der Geräte                    | Schrauben               |
| Mit Schrauben                             | Nein                    |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja                      |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran    | Nein                    |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen     | Nein                    |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran   | Nein                    |
| Für Rohrdurchmesser                       | 20 mm                   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Rohrverriegelung          | Nein          |
| Rohrverriegelung optional | Nein          |
| Einführung von hinten     | Ja            |
| Werkstoff                 | Kunststoff    |
| Halogenfrei               | Nein          |
| Farbe                     | weiß          |
| Schutzart (IP)            | IP3X          |
| Ausführung Deckel         | ohne          |
| Transparenter Deckel      | Nein          |
| Deckelbefestigung         | geschraubt    |
| Plombierbar               | Nein          |
| Funktionserhalt           | ohne          |
| Mit Abschirmung           | Nein          |
| Winddicht                 | Nein          |
| Leuchtenhakenbefestigung  | Nein          |
| Stützen                   | ohne          |
| Mit Nagellaschen          | Nein          |
| Spezielle Anwendung       | sonstige      |
| EAN                       | 4013456532250 |