


SIRENA OVOLUX MULTI LED-SMD grün, 90-240V, AC, IP65
Art. Nr. 60 38 794

- Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebiet im Industriebereich
- Montage durch Ø 21 mm Bohrung oder mit allen TWS-Zubehörteilen kombinierbar (60 27 697 TWS AFF PASS-STÜCK immer notwendig)
- geringer Stromverbrauch und hohe Leuchtkraft
- keine Wartung
- bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer
- Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht, 1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)
- Imp./min. 3F 140+/-10
- Betriebsspannung: 12 – 24 V AC/DC und 90 - 240 V AC
- Stromaufnahme: 180 mA bei 12 – 24 V AC/DC und 40 mA bei 90 - 240 V AC
- Einsatzdauer: 100%
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -30 bis + 50 ° C

TYP OVOLUX MULTI SMD

SMD-LED integriert

Blinkleuchte und Dauerlicht

Imp./min. 3F 140+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

OVOLUX MULTI LED-SMD

- Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebiet im Industriebereich. Die Ovolux Signalleuchte besticht durch gute Sichtbarkeit und harmonisches Design.
- Geringer Stromverbrauch
- Hohe Leuchtkraft
- Keine Wartung
- Hohe Vibrationsfestigkeit
- Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer
- Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht, 1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)

Technische Information

Nennspannung	240 V
Stromart	AC
Schutzart (IP)	IP65
Kalottenfarbe	grün

Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED
EAN	8010152387944