



R&S Anbaustecker MCP (RSNR 11741) MCP-S4/250 400V-6h

 Art. Nr. **RS75284**

Anbaugerätestecker JF

Hochstromstecker für den Anschluss von mobilen Verbrauchern wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräten, Abbaugeräten, Krananlagen, Schiffen, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteilern etc.

Passend zu mobilen Kupplungen (JK).

Merkmale

- Stromstärken 200A, 250A, 400A
- Spannung bis 1'000 VAC, 50/60 Hz
- Polzahl 4-pol. (3L+PEN), 5-pol. (3L+N+PE)
- 2 Pilotkontakte, nacheilend Schliessen, voreilend Öffnen
- Ausführung in Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-1
- Spannungscodierung in Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-2
- sehr robuste Bauweise
- Kontaktteile versilbert
- Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl
- Vorderteil der Kontaktstifte von der Frontseite her auswechselbar (bei 250A und 400A), ohne dass das angeschlossene Kabel gelöst werden muss

Technische Information

Stromstärke	250 A	Spannung	400 V
Bauform	Gerätestecker	Schutzart (IP)	IP67
Polzahl	4	EAN	4015394055716