

## Kabelabzweigkasten

# WKE 302 SL



## WKE 302 SL

### Kabelabzweigkasten

Artikelnummer: 86238201  
Maße: 160 x 160 x 110 mm

Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66,  $U_i=450V$  AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Innengewinde, M32, (2 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, mit schraubenlosen Reihenklemmen Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast. Beigefügtes Zubehör: 2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17 - 26 mm, Dübelset  $\varnothing$  6 mm

**orange, Verbindungskasten 5-polig, Klemmvermögen pro Pol 2 x 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|  |                     |
|--|---------------------|
| UL Type Rating:                              | k.A.                |
| Bemessungsisolationsspannung AC:             | 450 V               |
| Bemessungsisolationsspannung DC:             | 450 V               |
| min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern): | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Pole (Durchgang):                     | 5                   |
| Schutzart:                                   | IP66                |
| Klasse Funktionserhalt:                      | E30                 |
| max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern): | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Schutzklasse:                                | II                  |

### Farben

|                  |        |
|------------------|--------|
| Farbe Unterteil: | orange |
|------------------|--------|

### Farben

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Farbe Oberteil: | orange |
|-----------------|--------|

### Zusatzfeatures

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Anwendungsbereich: | Verbinden und Abzweigen |
|--------------------|-------------------------|

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 160 mm |
| Länge:  | 160 mm |
| Höhe:   | 110 mm |

## Materialeigenschaften

|   |        |
|---|--------|
| für Außeneinsatz geeignet:              | ja     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:          | V0     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |
| halogenfrei:                            | ja     |
| Industriequalität:                      | ja     |

## mechanische Eigenschaften

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| plombierbar:                    | nein                |
| Drehmoment der Deckelschraube:  | 2.5 Nm              |
| Befestigungsart (auf der Wand): | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit:               | IK08                |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C  |

## Werkstoff

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Material Unterteil:      | Duroplast     |
| Material Oberteil:       | Duroplast     |
| Material Dichtung:       | Polyurethan   |
| Material Deckelschraube: | Edelstahl V2A |

## Zertifikate

|              |   |
|--------------|---|
| Prüfzeichen: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|---|

## Zubehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Außenbefestigungsset](#)