


KAISER Gerätedose Up für Belgien 60x60x50mm 1078-40
Art. Nr. A275

Universelle Gerätedosen für belgische Geräteeinsätze, 2 Schrauben mitgeliefert oder Klammerbefestigung, Mittelabstand 60 mm horizontal sowie 71 mm horizontal und vertikal, Feuerbeständigkeit: 650 °C nach EN 60670, Eigenschaften: halogenfrei, Schutzart: IP 2X, Mittelabstand 60 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und ineinander haken, Mittelabstand 71 mm horizontal: Dosen mit Seiteneingängen 16 und 20 mm ineinander haken, Mittelabstand 71 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und passendes Zwischenstück montieren, Länge: 60mm, Breite: 60mm, Tiefe: 50mm, Rohreinführung Vertikal: 3 x 20 , 3 x 16mm, Rohreinführung Horizontal: 4 x 20mm, Rohreinführung Boden: 2 x 20 + 2 x 16mm, Geräteschrauben: 2

Technische Information

| | | | |
|---|------------|---------------------------|---------------|
| Montageart | Unterputz | Rohrverriegelung optional | Nein |
| Bauform | Gerätedose | Einführung von hinten | Ja |
| Mit drehbarem Ring | Nein | Werkstoff | Kunststoff |
| Koppelbar | Ja | Halogenfrei | Nein |
| Bestückung | ohne | Schutzart (IP) | IP2X |
| Länge | 60 mm | Ausführung Deckel | ohne |
| Breite | 60 mm | Transparenter Deckel | Nein |
| Tiefe | 45 mm | Mit Abschirmung | Nein |
| Befestigung der Geräte | Schrauben | Winddicht | Nein |
| Mit Schrauben | Nein | Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja | Stutzen | Tunnelstutzen |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein | Mit Nagellaschen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein | Spezielle Anwendung | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein | EAN | 5412222012757 |
| Rohrverriegelung | Nein | | |