


SPELSBERG Kabelabzweigkasten WKE 303 SL
Art. Nr. S86238301

- Kabelabzweigkasten (5-polig) mit Schutzart IP66, $U_i=450V$ AC
- zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Innengewinde, M32 x 2 (WKE302SL) od. M32 x 3 (WKE303SL), (seitlich)
- außenliegende Befestigungsstellen
- mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12
- mit schraubenlosen Reihenklammern Wago TopJobS
- Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast
- 2 bzw. 3 Kabelverschraubungen und Dübelset inklusive

Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66, $U_i=450V$ AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Innengewinde, M32, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, mit schraubenlosen Reihenklammern Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast, orange, Abzweigkasten 5-polig, Klemmvermögen pro Pol 4 x 0,5-10qmm
 Abmessungen: 160 x 160 x 110mm
 Beigefügtes Zubehör: 3 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17-26mm, Dübelset \varnothing 6mm

Technische Information

Type	WKE 303 SL
Bestückung	Klemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	orange

Schutzart (IP)	IP66
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	E30
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902565429