



KAISER Gerätedose-Verbindungsdose für Belgien, 60x60x65mm 1078-41

 Art. Nr. **A276**

Universelle Gerätedosen für belgische Geräteinsätze, 2 Schrauben mitgeliefert oder Klammerbefestigung, Mittelabstand 60 mm horizontal sowie 71 mm horizontal und vertikal, Feuerbeständigkeit: 650 °C nach EN 60670, Eigenschaften: halogenfrei, Schutzart: IP 2X, Mittelabstand 60 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und ineinander haken, Mittelabstand 71 mm horizontal: Dosen mit Seiteneingängen 16 und 20 mm ineinander haken, Mittelabstand 71 mm vertikal: Unter- oder Oberteil entfernen und passendes Zwischenstück montieren, Länge: 60mm, Breite: 60mm, Tiefe: 65mm, Rohreinführung Vertikal: 3 x 20 , 3 x 16mm, Rohreinführung Horizontal: 4 x 20mm, Rohreinführung Boden: 2 x 20 + 4 x 16mm, Geräteschrauben: 2

Technische Information

Montageart	Unterputz
Bauform	Gerätedose
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Länge	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	45 mm
Befestigung der Geräte	Schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrverriegelung	Nein

Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	Tunnelstützen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	ohne
EAN	5412222012764