


SPELSBERG Kabelabzweigkasten WKE, E90 WKE 4 - 5 x 4²
Art. Nr. S86650401

- elektrischer Funktionserhalt E30 - E90 zertifiziert nach EN 60670 und IEC 62208
- Gehäuse aus Spezialthermoplast - halogenfrei, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik
- Klemmhalter frei positionierbar, Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen
- Abmessungen: 150 x 150 x 85 mm, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08
- 5x M20/M32, 3x M25, 2x M20, 2x M20 rückseitig

Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit IP66 zertifiziert nach EN 60670 und IEC 62208 mit elektrischem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102 Teil 12. Halogenfreies Gehäuse aus Spezialthermoplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, Klemmhalter frei positionierbar, Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen, Verbindungskasten 5-polig 1-10qmm, Abzweigkasten 5-polig 1-4qmm, Anzahl der klemmbaren Leiter pro Pol: 10 x 1q / 8 x 1,5q / 6 x 2,5q / 4 x 4q / 2 x 6q / 2 x 10q

Technische Information

Type	WKE 4 - 5 x 4 ²
Klemmstein	5-polig - Einfachklemmen
Max. Leiterquerschnitt	10 mm ²
Bestückung	Schraubklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	150 mm
Breite	150 mm
Tiefe	85 mm
Anreihbar	Ja
Anzahl der Einführungen	12
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	450 V
Funktionserhalt	E90
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 55 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902631001