



Beton-Einbaugehäuse Kompax® 2 für Ortbeton und Werksfertigung (Plattendecken)

Gehäusesystem Kompax® 2 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbauöffnungen von Ø 100 - Ø 200 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken ab 180 - 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen



Leuchtauswahl

Einbaudownlights mit TC-Lampen, Lampenleistung max. 52 W* (z.B. 1 x TC-TEL 42 W oder 2 x TC-D 26 W). Nur nach EN 60598-1 geprüfte Einbauleuchten verwenden, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Leuchten-Einbautiefe ohne Zwischenrahmen max. 100 mm. Leuchten-Einbautiefe mit Zwischenrahmen max. 200 mm. (*Mit Zwischenrahmen höhere Systemleistungen möglich)

Technische Verarbeitungshinweise / Normen

für Deckenstärken ab 18 cm bis 30 cm, ab 30 cm Werksrücksprache erforderlich
nur nach EN 60598-1 geprüfte Einbauleuchten verwenden, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen
Leuchten-Einbauhöhen bis 200 mm möglich, ab 200 mm ist Werksrücksprache erforderlich
Unterbringung von zusätzlichem Leuchten- oder Lautsprecherzubehör, EIB-Komponenten, Notstrom-Einsätzen usw. möglich
asymmetrische Ausführungen zur Aufnahme von verlustarmen (VVG) und elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten

Hinweis

* Einbautiefen > 200 mm und Deckenstärken > 300 mm bitte vorher Werksrücksprache, Telefon: +49 (0) 2355.809.61

3D-Animation Kompax



KompaX® 2 Gehäuse für Plattendecken mit Mineralfaserplatte

- zum Einbau in Betonwerken
- für variable Deckenausschnitte bis 180 mm
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montierter Mineralfaserplatte und Rückteil
- für Decken ab 18 cm Gesamtstärke
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm



Länge	470 mm
Breite	290 mm
Tiefe	131 mm
Deckenauslass (DA) Ø	<= 180 mm
Lampenleistung max.	52 Watt
Art. Nr.	1292-28
Verpackung innen / Versand	/ 10

Ersatz-Mineralfaserplatte (ohne Abb.)

Zubehör



1292-13 KompaX® 2 Zwischenrahmen 25 mm
Vergrößerung der Einbauhöhe: 25 mm mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm



1292-14 KompaX® 2 Zwischenrahmen 50 mm
Vergrößerung der Einbauhöhe: 50 mm



1292-01 KompaX® (2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 100 mm
Leuchtenblende min. Ø: 107 mm



1292-06 KompaX® (2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 125 mm
Leuchtenblende min. Ø: 132 mm



1292-10 KompaX® (2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 145 mm
Leuchtenblende min. Ø: 152 mm



1293-16 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 160 mm
Leuchtenblende min. Ø: 167 mm



1293-66 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 165 mm
Leuchtenblende min. Ø: 172 mm



1293-18 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 180 mm
Leuchtenblende min. Ø: 187 mm



1293-19 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 190 mm
Leuchtenblende min. Ø: 197 mm



1293-20 KompaX® (1+2+3) Frontring für Deckenauslass (DA)
Deckenauslass (DA) Ø: 200 mm
Leuchtenblende min. Ø: 207 mm



1292-80 KompaX® Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung
Deckenauslass (DA) Ø: 100 mm
Leuchtenblende min. Ø: 112 mm



1292-81 KompaX® Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung
Deckenauslass (DA) Ø: 125 mm
Leuchtenblende min. Ø: 137 mm



1292-82 KompaX® Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung
Deckenauslass (DA) Ø: 145 mm
Leuchtenblende min. Ø: 157 mm



1293-80 KompaX® Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung
Deckenauslass (DA) Ø: 160 mm
Leuchtenblende min. Ø: 172 mm



1293-81 KompaX® Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung
Deckenauslass (DA) Ø: 165 mm
Leuchtenblende min. Ø: 177 mm



1293-82 KompaX®
Frontring für
Deckenauslass (DA) in
Sichtbetonausführung

Deckenauslass (DA) Ø: 180
mm
Leuchtenblende min. Ø:
192 mm



1293-83 KompaX®
Frontring für
Deckenauslass (DA) in
Sichtbetonausführung

Deckenauslass (DA) Ø: 190
mm
Leuchtenblende min. Ø:
202 mm



1293-84 KompaX®
Frontring für
Deckenauslass (DA) in
Sichtbetonausführung

Deckenauslass (DA) Ø: 200
mm
Leuchtenblende min. Ø:
212 mm



1274-20 Rohrstopper
für Rohre nach DIN EN
Außen-Ø



1274-25 Rohrstopper
für Rohre nach DIN EN
Außen-Ø



1074-04 Gewindestutzen
für zöllige Rohre
zur Einführung glatter und
gewellter Rohre