

Systemübersicht KompaX®

Das KompaX® System besteht aus verschiedenen Bauteilen, die je nach Verwendung individuell zusammengestellt werden. Wählen Sie nach folgenden Schritten die benötigten Bauteile aus:



1
Geräteart/
Anwendung



- Einbauleuchten oder Lautsprecher + Zusatzkomponenten (z.B. Vorschaltgerät)
- Deckenauslässe Ø 160-300 mm



- Einbauleuchten oder Lautsprecher + Zusatzkomponenten (z.B. Vorschaltgerät)
- Deckenauslässe Ø 100-200 mm



- Einbauleuchten oder Lautsprecher
- Deckenauslässe Ø 100-215 mm (Werksfertigung: Ø 100-200 mm)

2
Einbau-
tiefe

Optional:

Vergrößerung der Einbautiefe bis max. 200 mm*



Zwischenrahmen
25 / 50 mm

Optional:

Vergrößerung der Einbautiefe bis max. 200 mm*



Zwischenrahmen
25 / 50 mm

Optional:

Vergrößerung der Einbautiefe bis max. 200 mm*



Zwischenrahmen
25 / 50 mm

3
Decken-
art

Ortbeton

Plattendecken
zur Montage in
Betonwerken

Ortbeton

Plattendecken
zur Montage in
Betonwerken

Ortbeton
(optionale
Wandmontage:
siehe unten)

Plattendecken
zur Montage in
Betonwerken



1293-27



1293-28



1292-27



1292-28



1294-27



1294-28



1293-15



1292-35



1294-15



1293-00



1292-00



1294-00



KompaX®
Frontringe



KompaX®
Frontringe mit
Elastomerdichtung
für **Sichtbeton**



individuelle Styropor-
Formteile



individuelle Styropor-
Formteile mit
Elastomerdichtung
für **Sichtbeton**



Ersatz-Mineral-
faserplatten
für KompaX®

Optional für KompaX® 3:



Einbausatz für den Wandeinbau in stehenden Schalungen

variable Öffnung und
Toleranzausgleich durch
Mineralfaserplatte

variable Öffnung
durch Zuspachteln
der Restfläche

variable Öffnung durch
Verwendung von indi-
viduellen Frontteilen

*) ab 200 mm Werksrücksprache erforderlich

UNTERPUTZ

HOHLWAND

BETONBAU

EINBAUGEHÄUSE

BRANDSCHUTZ

KABELVERSCHRÄUBUNG

WERKZEUG

SERVICE