


**BEG PD4-M-2C-K-DE weiß**
**Art. Nr. BEG92143**

- Präsenzmelder (fernbedienbar) speziell für Korridore
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- NC-Kontakt: 2. Relais zur Überwachung der Betriebssicherheit
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: max. Ø 40 m quer zum Melder gehend, max. Ø 20 m frontal
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE,UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2.300 W,  $\cos \phi = 1$  (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom  $I_p$  (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltsschwelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V,  $\cos \phi = 1$
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Master mit schmalem Erfassungsbereich und großer Reichweite, speziell für Korridore, Deckeneinbau  
 automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes

Schalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Präsenzmelders mit Hilfe der Fernsteuerung IR-PD bzw. IR-PD-Mini möglich

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG's

Schalten anderer Verbraucher wie HKL-Geräte (Heizung, Klima, Lüftung) über 2. potentialfreien Kontakt

Sensorteil und Leistungsteil in einem Gehäuse

große Reichweite, bis zu 40 m Durchmesser

Funktion Halbautomat und Vollautomat

Schalten auch über Taster möglich

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung langer Korridore

Parallelbetrieb Master/Slave

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 2-Kanal
Reichweite	max. 40 x 5 m quer
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Zwangsabschaltung	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m
Max. Reichweite frontal	10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Ja

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja	EAN	4007529921430
Mit Signaleinheit	Ja		
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	<b>BEG92726</b>	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	<b>BEG92475</b>	IR-PD-2C (Fernbedienung)
Zubehör	<b>BEG92159</b>	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	<b>BEG92199</b>	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	<b>BEG10880</b>	RC-Löschglied
Zubehör	<b>BEG10882</b>	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	<b>BEG92313</b>	Abdecklamellen