

Artikelnummer

51113

Typ

DOMOLUX SIM/SW

Bezeichnung

Domolux DOMOLUX SIM/SW

**Kurzbeschreibung:**

- witterungsbeständiger Kunststoff
- einfache Montage durch Klemmanschluss
- Aufputzmontage
- beleuchtet (Glühlampe enthalten)
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A)

Beschreibung**Produktmerkmale:**

Aufputz-Montage
1 Klingeltaster
modernes, ansprechendes Design
beleuchtet (Glühlampe im Lieferumfang enthalten)
einfache Montage durch Klemm-Anschluß (max. 0,8 mm)
witterungsbeständiges Kunststoff-Gehäuse
langlebige Spezialkontakte mit Edelmetall-Beschichtung

Technische Daten:

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
max. 12V~/= (AC/DC) 0,005A-1,5A
90 x 90 x 18,5 mm
silber matt/schwarz (RAL 9005)
Edelmetall-Überzug

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Anzahl Taster: 1
Material: Kunststoff
Schaltleistung: Max. 12 V AC/DC 5 mA bis 1,5 A
Beleuchtung: Glühlampe
Anschluss: Klemmanschluss bis 0,8 mm
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 90 x 90 x 18,5 mm
Montage: Anbau
Farbe: Silber matt / Schwarz (RAL 9005)