



24118189

Wandsendermodul EnOcean mit Wippe S.1, polarweiß glänzend

EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden. Die Sendeenergie wird durch Umwandlung der mechanischen Energie bei Tastenbetätigung bereitgestellt. Montage mit Rahmen auf ebenem Untergrund für Schraub- oder Klebefestigung, auch zur Erweiterung von Rahmen-Kombinationen oder durch Verschraubung auf Unterputzdosen.

- Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern
- zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems
- jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden
- Bereitstellen der Sendeenergie durch Umwandlung der mechanischen Energie bei Tastenbetätigung
- batterieloses, wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung
- mit Befestigungsmaterial
- Montage mit Rahmen auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen

Technische Merkmale

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Funk-Sendereichweite (Freifeld) | max. 300 m |
| Funk-Sendereichweite (Gebäude) | max. 30 m |
| Umgebungstemperatur | -25...65 °C |
| relative Luftfeuchte (ohne Betauung) | 0...95 % |
| Normen allgemein | IEC 14543-3-10 |