


FERMAX DUOX plus Decoder- Isolator 4 Ausgänge, 5TE
Art. Nr. F9425

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- pro Ausgang max. drei Innenstellen (Monitor(e) und / oder Telefon(e))
- Entfernung vom Decoder zur Innestelle max. bei 1,0 mm²/100 m
- Isolierung gegen Last- und Signalreflexionen
- bei Kurzschluss wird der betroffene Ausgang deaktiviert
- Programmierschutz bei Videomonitor
- Fernprogrammierung der Innenstellen ohne die Wohnung betreten zu müssen

Produkteigenschaften: 4 Ausgänge für den Anschluss von Innenstellen; Pro Ausgang können maximal 3 Innenstellen (Monitor(e) und / oder Telefon(e)) installiert werden; Isolierung der einzelnen Ausgänge voneinander; Verwendbar bei großen Leitungslängen zu den Innenstellen; Programmierung der Innenstellen über Decoder - Zutritt zur Wohnung nicht mehr nötig; Sperren und Entsperren des Installationsmenüs der Monitore; Montageart: AP oder Verteilereinbau 5TE; Maße (H x B x T): 90 x 90 x 32 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

System DUOX	Ja	Ausführung	4 Ausgänge
Größe	5 TE	EAN	8424299094250

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4825	Netzgerät/ Filter
Zubehör	F3255	Linien- Adapter