

FRONIUS Tauro 50-3-D 3MPPT, WLAN,LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.300


- MPP-Tracker: 3
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatorschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - Stäubli (Multi Contact) MC4 Anschlüsse
- Optional: AC-Daisy Chaining oder AC-Trenner
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherung 20A
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. DC-Eingangsleistung	75000 W	Ethernet	Ja
Type	Tauro 50-3-D	WLAN	Ja
Eingangsspannung	200 - 1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom	134 A	Schutzart (IP)	IP65
MPP-Spannung	400 - 870 V	Anzahl der DC-Steckanschlüsse	14
AC-Leistung	50000 W	Gewicht	92 kg
MPP-Tracker	3	Breite	1109 mm
Euro-Wirkungsgrad	98.1 %	Höhe	755 mm
3-phasige Netzeinspeisung	Ja	Tiefe	346 mm
Netzüberwachung	3-phasig		
Mit Datenlogger	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.038	Bodenaufsteller
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Multi Contact Stecker MC 4 -
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Multi Contact Kupplung MC 4 +