


KAISER Hohlwand-Schalterdose mit Keilrand
Art. Nr. A9068-04

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen
- mit Halterand für Plattenstärke 0,5 – 40 mm
- Tiefe 41 mm
- Fräsloch Ø 68 mm
- mit 2 Geräteschrauben
- mit 2 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- mit 4 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
- Schutzart IP2X

Gerätedose für dünne Beplankungen, für dünne Beplankung, mit Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	68 mm
Form	rund
Bauform	Gerätedose
DIN EN Rohr	2x bis Ø 20 mm
Ausführung	Einzel
luftdicht	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	41 mm
Befestigung der Geräte	Schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	20 mm

Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	Tunnelstützen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456222588