


**FRONIUS Tauro 50-3-P 3MPPT, WLAN,LAN, Webserver**
**Art. Nr. PV-4210.301**

- MPP-Tracker: 3
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatorschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - Stäubli (Multi Contact) MC4 Anschlüsse
- Optional: AC-Daisy Chaining oder AC-Trenner
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherung 20A
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. DC-Eingangsleistung	75000 W	Ethernet	Ja
Type	Tauro 50-3-P	WLAN	Ja
Eingangsspannung	200 - 1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom	134 A	Schutzart (IP)	IP65
MPP-Spannung	400 - 870 V	Anzahl der DC-Schraubanschlüsse	3
AC-Leistung	50000 W	Gewicht	92 kg
MPP-Tracker	3	Breite	1109 mm
Euro-Wirkungsgrad	98.1 %	Höhe	755 mm
3-phasige Netzeinspeisung	Ja	Tiefe	346 mm
Netzüberwachung	3-phasig		
Mit Datenlogger	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.038	Bodenaufsteller