


AGRO Kabelverschr. MS M50 Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 35 - 42 mm
Art. Nr. EX1126.50.420

- druckfeste Kapselung EX d IIC und erhöhte Sicherheit EX e II (Messing vernickelt)
- Schutzart IP68 (bis 30 bar), IP69 K -60° bis +105°C
- Zone : Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- Kategorie 2G (Gas): II 2G Ex db eb IIC
- Kategorie 2D (Staub): II 2D Ex ta IIIC

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II, Anschlussgewinde metrisch, Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 35.0-42.0 mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	50
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	14 mm
Schlüsselweite	60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	35 - 42 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberfläche	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-60 - 105 °C
EAN	7611614242378