


**MDT KNX 55 x 55 mm Bewegungsmelder mit Temp.sensor reinweiß matt Up**
**Art. Nr. MDTSCN-BWM55T02**

- Erkennung der Bewegungsrichtung
- Integriertes Nachtlicht
- Programmierbar ab ETS4
- Erfassungsbereich: 6 - 10 m
- Erfassungswinkel: 180 °, vertikal 15 °
- Passend zu allen Schalterprogrammen 55 x 55 mm
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (L x B), Einbautiefe 12 mm

KNX Bewegungsmelder/Automatikscharter TS 55, Reinweiß matt. Ausführung mit Temperatursensor und 2 Sensortasten. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Lichtsensor. Zwei Sensortasten für beliebige Funktionen. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Erfassungswinkel H 180° / V 15°, Reichweite Ø 6 ... 10 m. Geeignet für Haustiere bis 12 kg. Auslöseempfindlichkeit für Tag, Nacht und Präsenz separat einstellbar. Erkennung der Bewegungsrichtung. 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Integriertes weißes LED Nachtlicht. Tag/Nacht Funktion, Orientierungslichtfunktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehöhe: 1,05 ... 1,20 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Nebenstelleneingang	Nein
Farbe	reinweiß matt
Betriebsartenschalter	Ja

Tierschneise	Ja
Treppenlichtautomatik	Ja
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Type	mit Temperatursensor
Optimale Montagehöhe	1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Erfassungswinkel vertikal	15 °
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Min. Einschaltdauer	1 s
Max. Einschaltdauer	240 min
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Bauform	Up, Schalterdesign
EAN	4251916111953