

**FRONIUS Symo GEN24 4.0 Plus 2MPPT, WLAN,LAN, Webserver**
**Art. Nr. PV-4210.151.002**


- MPP-Tracker: 2
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 6x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Batteriesysteme: BYD HVS (5,12 bis 10,24 kWh) und HVM (11,04 bis 22,08 kWh)
- PV Point: Basisnotstromversorgung mit max. 3 kW
- Gewicht: 15,6 kg
- Maße: 530 x 474 x 165 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. DC-Eingangsleistung	6000 W	Ethernet	Ja
Type	4.0 Plus	WLAN	Ja
Batteriefähig	Ja	Notstromfähig	Ja
Eingangsspannung	80 - 1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom	25 A	Schutzart (IP)	IP66
MPP-Spannung	80 - 800 V	Anzahl der DC-Schraubanschlüsse	3
AC-Leistung	4000 W	Gewicht	15.6 kg
MPP-Tracker	2	Breite	474 mm
Euro-Wirkungsgrad	97.2 %	Höhe	530 mm
3-phasige Netzeinspeisung	Ja	Tiefe	165 mm
Netzüberwachung	3-phasig		
Mit Datenlogger	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4240.313.CK	Überspannungsableiter DC Typ 1+2
Zubehör	47081909	BERKER S.1/B.x SSD mit FI-Schutzschalter polarweiß matt
Zubehör	PV-4240.315.CK	PV Point Comfort - dauerhafte Versorgung