



SIRENA SIR-E LED MAX blink/dauer + akustik, orange, IP65, 115 dB

Art. Nr. 60 90 562

- optisches high-output LED_Multifunktions-Signalelement mit Akustik
- 3 verschiedene ansteuerbare Lichteffekte (Blinklicht, Blinklicht mit Akustik und Dauerlicht mit Akustik)
- alle Lichteffekte separat elektrisch ansteuerbar
- 4 Farben erhältlich
- sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.)
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP66
- rasche und einfache Installation durch Bajonettverschluss
- Sockel extra, je nach Betriebsspannung notwendig (LT oder HT)
- Betriebsspannung: 12-24 V AC/DC und 120 - 240V AC
- Stromaufnahme: 1000/500 mA bei 12-24 V AC/DC und 80/50 mA bei 120 - 240V AC
- Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm²
- Lautstärke von 65 - 105dB einstellbar
- Abmessung: Ø 92 mm, Höhe 87,5 mm

SIR-E LED SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIE

Multifunktionales Signalgerät mit akustischem Alarmton und optischem LEDSMDS

Signal. Entworfen mit Multi-Spannungs-Technik, verfügt dieses Gerät

über drei – durch getrennte elektrische Kontakte – ansteuerbare Alarmstufen

(Vorwarnung, Alarm 1 und Alarm 2).

Dauer-, Blinklicht und 64 verschiedene Tonarten in einem Signalgerät!

Multifunktionales Signalgerät mit sehr hoher optischer Lichtleistung

und akustischer Lautstärke.

HAUPTMERKMALE

- Multifunktion:

3 getrennte optische und akustische Warnstufen (Vorwarnung, Alarm 1, Alarm 2)

unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte

- Warnstufen:

1. Stufe = Vorwarnung: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt)

erregt Aufmerksamkeit und warnt die Betreiber vor einer möglichen Gefahr

2. Stufe Alarm 1: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt) mit kombiniertem

elektronischem Sound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einer

Gefahr. Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter „A“ einstellbar.

3. Stufe Alarm 2: Leistungsstarkes Dauerlicht mit kombiniertem elektronischem

Sound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einer weiteren Gefahr.

Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter „B“ einstellbar

- Einstellmöglichkeit der Lautstärke über Potentiometer ca. 65 - 115 dB

- 64 (2 x 32) verschiedene Töne über 2 DIP-Schalter einstellbar.

Einsatztöne für Alarm und zivile Einsatzbereiche verfügbar.

- 4 Farben erhältlich: SIR-E LED ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar

- LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.

Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit

- Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die SIR-E LED auch im Außenbereich hervorragend einsetzbar.

- Sonstiges:

– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation

– Geriefelte Haube aus MAKROLON PC

– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm

– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON 75 SHORT A

Technische Information

Stromart	AC/DC
Kalottenfarbe	orange
Leuchtmittel	LED
Lautstärke	115 dB
Art des optischen Signals	sonstige
Kalottenfarbe	orange

Art des akustischen Signals	sonstige
Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
EAN	8010152905629