


BEG DALI PD4-M-DAA4G-AP Präsenzmelder weiß
Art. Nr. BEG92743

- Hochsensibler Präsenzmelder für bis zu 64 DALI-EVG in 4 Gruppen
- Leistungsstarkes Schaltrelais für Cutoff-Funktion , HKL, Tafelbeleuchtung
- Hauptbeleuchtung mit Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen/Offset-Steuerung,
- Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe/integriertes Relais
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit maximal 4 PD4-S-DAA4G Slave-Geräten möglich
- Inbetriebnahme über Smartphone/Tablet App
- Überwachte Fläche: 450 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 24 m/Ø 8 m/max. Ø 6,4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2,5 m
- Montageart: De, 117 x 100 mm (Ø x T); Ap, 124 x 85 mm (Ø x T)

?Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Montageart	Aufputz
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	24 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	450 m
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	1 s
Max. Einschaltdauer	120 min
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
EAN	4007529927432

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92467	Ballschutzkorb AP weiß
Zubehör	BEG92759	Slave Präsenzmelder PD4-S-DAAG-AP