


FERMAX Türöffner 990ND, 10-24V AC/DC, verstell. Radiusfalle, mech. Entriegelung
Art. Nr. F1817

- Standard Türöffner
- Ohne Arretierung
- Mechanische Entriegelung
- Verstellbare Radiusfalle
- 10-24V AC/DC
- Stromaufnahme 12V DC: 280mA
- Stromaufnahme 24V DC: 560mA
- Stromaufnahme 12V AC: 250mA
- Stromaufnahme 24V AC: 500mA

Der Artikel beinhaltet 1 Stk Türöffner mit folgenden Spezifikationen: Spannung 10-24V AC/DC, Stromaufnahme 12V DC: 280mA, Stromaufnahme 24V DC: 560mA, Stromaufnahme 12V AC: 250mA, Stromaufnahme 24V AC: 500mA, Verstellbare Falle, Arbeitsstrom, Radiusfalle, Symmetrische Bauart, DIN links und rechts verwendbar, Temperaturbereich: -15 bis 40°C, Aufbruchfestigkeit: 382Kg, Geprüfte Lastzyklen im Werk: 250000, Größe: BxHxT: 16x66x25,5mm, 1 Stk. Schließblech Type L22 mit folgenden Spezifikationen: Größe: BxHxT: 22x250x2,5mm (990ND-L22 MAX)

Technische Information

System DUOX	Ja
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Ausführung	mech. Entriegelung
Mit Arretierung	Nein
Mit mechanischer Entriegelung	Ja
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts

Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Pulskontakt	Ja
Form des Schließblechs	flach
Bauart	ohne abgedeckter Radiusfalle
EAN	8424299018171