

Artikelnummer

55531

Typ

ETA 501 GA

Bezeichnung

Etagenplatte ETA 501 GA



Kurzbeschreibung:

1 Klingeltaster

- Alu silber eloxiert EV1
- Aufputzmontage
- max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)

Beschreibung

Produktmerkmale:

Aufputz-Montage
glatte Aluminium-Oberfläche
eingelassene Aluminium-Rähmchen
inklusive PROTECT 410 AL
Alu/Silber elox. EV1
1 Klingeltaster

Technische Daten:

Temperaturbereich -20°C bis +50°C
max. 12V~/= (1,5 A)
min. 5V (0,001A)
38 x 98 x 15 mm

Installationshinweis:

Hinweis:

Technische Daten



Anzahl Taster: 1
Material: Aluminium
Anzahl Tasten: 1
Schaltleistung Max.: 12 V AC/DC 1,5 A
Montage: Aufputz
Schaltleistung Min.: 5 V / 1 mA
Taster: PROTACT 410 AL
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 38 x 98 x 15 mm
Montage: Anbau
Material: Alu silber eloxiert
Namensschild: eingelassenes Alurähmchen