


MENNEKES DUO Wanddose abschaltbar 16A 4P 7h 500V IP67
Art. Nr. AM 5602407G

- Schraubkontakt (anschlussfertig vorverdrahtet) - X-CONTACT
- Abschaltbar und verriegelbar mit Lockout-Tagout-Vorhängeschloss
- Mechanische DUO-Verriegelung
- 16 oder 32 A / verfügbare Spannungen von 110 - 500 V
- Schutzart: IP67

MENNEKES Wandsteckdose DUO 16A 4P 7h 500V IP67 X-CONTACT abschaltbar verriegelt anschlussfertig verdrahtet Kunststoffgehäuse: Abmessungen 225x118 mm (L x B) Abschliessbar mit Vorhängeschloss Oberteil Grau RAL 7035 Unterteil Schwarz RAL 9005 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestueckung: Lasttrennschalter 3P + N + PE Leitungseinfuehrung: Unterteil 180° drehbar Anschluss von oben und unten moeglich Anlieferungszustand 2 x M25 unten (verschlossen) 1 x M25 und 1 x M32 oben (verschlossen) 1 x M25 Kabelverschraubung beiliegend 5602407G ist der Nachfolgeartikel des Artikels 5601A.

Technische Information

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A | Leerplätze auf Tragschiene | Nein |
| Polzahl | 4 | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Spannung nach EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Uhrzeit-Stellung | 7 h | Absicherung | gemischt |
| Kennfarbe | schwarz | Kontaktmaterial | CuSn |
| Schutzart (IP) | IP67 | Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Schalter | mechanische Verriegelung | Militärausführung | Nein |
| Mit FI-Schutzschalter | Nein | EAN | 4015394299134 |