

BEG Präsenzmelder DALI-2 PD9N-M-DACO-DALI-2 weiß matt
Art. Nr. BEG93470


- Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller
- Integrierte DALI-Spannungsversorgung
- DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- empfohlene Montagehöhe 2,5 m (max. 5 m)
- Reichweite: max. Ø 10 m quer, max. Ø 6 m frontal, max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- Abmessungen: Sensorkopf: 45 x 28 mm (Ø x T)
- Abmessung: Leistungsteil: 240 x 26 x 26 mm (L x B x T)

Mini-Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbautomatik-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Intelligenter Regelalgorithmus mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten, Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion), Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckung und Abdecklamellen, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d.)

Technische Information

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| Ausführung | Präsenzmelder | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
| Sensortyp | passiv Infrarot | Montageart | sonstige |
| Mit DALI-Schnittstelle | Ja | Anschlussart | Steckklemme |
| Konstantlichtregelung | Ja | Werkstoff | Kunststoff |
| HLK-Ansteuerung | Nein | Werkstoffgüte | sonstige |
| Zwangsabschaltung | Ja | Halogenfrei | Ja |
| Tierschneise | Nein | Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja | Ausführung der Oberfläche | matt |
| Vernetzbar | Nein | Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Treppenhausüberwachung | Ja | Farbe | weiß |
| Überbrückungsschalter | Nein | Transparent | Nein |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein | Schutzart (IP) | IP20 |
| Fernbedienbar | Ja | Schlagfestigkeit | IK03 |
| Mit Fernbedienung | Nein | Spannungsart | AC |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja | Geeignet für C-Last | Nein |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja | Nebensteineingang | Ja |
| Mit Signaleinheit | Nein | Alarmfunktion | Ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja | EAN | 4007529934706 |
| Geeignet für Wandmontage | Nein | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--------------------------------|
| Zubehör | BEG93067 | BLE-IR-Adapter für Smartphones |
| Zubehör | BEG92726 | IR-Adapter für Smartphones |

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | BEG92122 | IR DALI E Fernbedienung |
| Zubehör | BEG92112 | IR DALI mini Fernbedienung |
| Zubehör | BEG92652 | IR-PD-DALI-D Fernbedienung |
| Zubehör | BEG92958 | Abdeckung IP65, transparent |
| Zubehör | BEG92235 | Abdeckring PD9 Ø 36 mm, anthrazit glänzend |
| Zubehör | BEG92238 | Abdeckring PD9 Ø 36 mm, weiß glänzend |
| Zubehör | BEG92237 | Abdeckring PD9 Ø 36 mm, Edelstahl-Optik glänzend |
| Zubehör | BEG92327 | Abdeckring PD9 Ø 45 mm, weiß matt |
| Zubehör | BEG92346 | Abdeckring PD9 Ø 45 mm, Edelstahl-Optik matt |
| Zubehör | BEG92993 | Clip-Designrahmen eckig PD9-DE, weiß matt |
| Zubehör | BEG92094 | IR-PD-DALI Fernbedienung |