

RUTENBECK Anschlußdose UAE 2x8 (8) Ap polarweiß
Art. Nr. N130 101 30


- Buchsenelement universell geeignet für 6-polige und 8-polige SteckerAnschlusstechnik Schraubkontakte für Leiter bis 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- Maße: (L x B x T) 65 x 80 x 26 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, 2 x 8-polig, 8 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - Stecköffnung schräg nach unten geneigt; - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt; - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V; - Nennstrom: 1 A bei 50° C; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:; - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3; - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Aufputzmontage	Ja
Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	3
Type	mit Abdeckung
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	Schraube

Separater Erdungsanschluss	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Montageart	Aufputz
Auslassrichtung	schräg
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	65 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	26 mm
EAN	4043921039496