



TRM694G

Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A

Technische Merkmale

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Abmessungen

Breite	40 mm
Einbautiefe	40 mm
Tiefe	20 mm
Höhe	40 mm

Texte

Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Leistung

Ausgangsleistung	920 W
------------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus

ETS,easy,quicklink