SIRENA SIR-E LED MAX blink/dauer + akustik, rot, IP65, 115 dB

Art. Nr. 60 90 563

- optisches high-output LED_Multifunktions-Signalelement mit Akustik
- 3 verschiedene ansteuerbare Lichteffekte (Blinklicht, Blinklicht mit Akustik und Dauerlicht mit Akustik)
- alle Lichteffekte separat elektrisch ansteuerbar
- 4 Farben erhältlich
- sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.)
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP66
- rasche und einfache Installation durch Bajonettverschluss
- Sockel extra, je nach Betriebsspannung notwendig (LT oder HT)
- Betriebsspannung: 12-24 V AC/DC und 120 - 240V AC
- Stromaufnahme: 1000/500 mA bei 12-24 V AC/DC und 80/50 mA bei 120 - 240V AC
- Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 $mm^2$
- Lautstärke von 65 - 105dB einstellbar
- Abmessung: Ø 92 mm, Höhe 87,5 mm

SIR-E LED SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIE
Multifunktionales Signalgerät mit akustischem Alarmton und optischem LEDSMD Signal. Entworfen mit Multi-Spannungs-Technik, verfügt dieses Gerät über drei – durch getrennte elektrische Kontakte – ansteuerbare Alarmstufen (Vorwarnung, Alarm 1 und Alarm 2).
Dauer-, Blinklicht und 64 verschiedene Tonarten in einem Signalgerät!
Multifunktionales Signalgerät mit sehr hoher optischer Lichtleistung und akustischer Lautstärke.
HAUPTMERKMALE
• Multifunktion:
3 getrennte optische und akustische Warnstufen (Vorwarnung, Alarm 1, Alarm 2) unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte
• Warnstufen:
1. Stufe = Vorwarnung: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt) erregt Aufmerksamkeit und warnt die Betreiber vor einer möglichen Gefahr
2. Stufe Alarm 1: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt) mit kombiniertem elektronischem Sound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einer Gefahr. Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter „A“ einstellbar.
3. Stufe Alarm 2: Leistungsstarkes Dauerlicht mit kombiniertem elektronischem Sound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einer weiteren Gefahr. Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter „B“ einstellbar
• Einstellmöglichkeit der Lautstärke über Potentiometer ca. 65 - 115 dB
• 64 (2 x 32) verschiedene Töne über 2 DIP-Schalter einstellbar.
Einsatztöne für Alarm und zivile Einsatzbereiche verfügbar.
• 4 Farben erhältlich: SIR-E LED ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar
• LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt. Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit
• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die SIR-E LED auch im Außenbereich hervorragend einsetzbar.
• Sonstiges:
– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation
– Geriefelte Haube aus MAKROLON PC
– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm
– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON 75 SHORT A

## Technische Information

| | |
|---|---|
| Stromart | AC/DC |
| Kalottenfarbe | rot |
| Leuchtmittel | LED |
| Lautstärke | 115 dB |
| Art des optischen Signals | sonstige |
| Art des akustischen Signals | sonstige |

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| EAN | 8010152905636 |