


MENNEKES CEE-Wandsteckdose TwinContact 32A 3p >50-500V 2h IP44 >300.500Hz
Art. Nr. AM 1854

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- Befestigung von innen
- zum Durchverdrahten geeignet
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Wanddose TwinCONTACT, 32A3p2h>50-500V
 schraubenlose Anschluss technik
 zum Durchschleifen

Technische Information

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	6010

Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	schraublose Klemme
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	Nein
Militärausführung	Nein
Bauart	CEE-Steckdose
EAN	4015394214014

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AM 41000	Hilfsskontaktschalter