



## BEG PD9-1C-12-48V-DE weiß

Art. Nr. **BEG92985**

- Mini-Bewegungsmelder mit einer Betriebsspannung von 12 - 48 V
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Schaltleistung 1.000 W (cos = 1)
- Schutzart IP20/II
- Dämmerungswert: 10 - 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. - 30 Min.
- Einsatzgebiete: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Mini-Bewegungsmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V

Deckeneinbauversion

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Einfache Einstellung am Gerät

Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten

Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

### Technische Information

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Ausführung                              | Bewegungsmelder              |
| Ausführung                              | Mini-Bewegungsmelder 1-Kanal |
| Reichweite                              | Ø 10 m                       |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                         |
| HLK-Ansteuerung                         | Nein                         |
| Zwangsabschaltung                       | Nein                         |
| Tierschneise                            | Nein                         |
| Unterkriechschutz                       | Ja                           |
| Vernetzbar                              | Nein                         |
| Optimale Montagehöhe                    | 2.5 m                        |
| Treppenlichtautomatik                   | Ja                           |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                         |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 5 m                          |
| Max. Reichweite frontal                 | 6 m                          |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 10 m                         |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                         |
| Fernbedienbar                           | Nein                         |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Nein                         |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Ja                           |
| Mit Signaleinheit                       | Ja                           |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | Nein                         |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein          |
| Montageart                     | sonstige      |
| Werkstoff                      | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                  | Thermoplast   |
| Oberflächenschutz              | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche      | matt          |
| Farbe                          | weiß          |
| Schutzart (IP)                 | IP20          |
| Spannungsart                   | DC            |
| Nennspannung                   | 48 V          |
| Min. Einschaltdauer            | 30 s          |
| Max. Einschaltdauer            | 30 min        |
| Erfassungswinkel horizontal    | 360 °         |
| Montageart                     | Deckeneinbau  |
| Farbe                          | weiß          |
| Ansprechhelligkeit             | 10 - 2000 lx  |
| Max. Schaltleistung            | 1000 W        |
| Temperatur                     | -25 - 50 °C   |
| Nebenstelleneingang            | Nein          |
| Alarmfunktion                  | Nein          |
| EAN                            | 4007529929856 |

Zu diesem Artikel gehört:

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                        |
|---------|----------|----------------------------------------------------|
| Zubehör | BEG92238 | Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß glänzend            |
| Zubehör | BEG92237 | Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik glänzend |
| Zubehör | BEG92235 | Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit glänzend       |
| Zubehör | BEG92958 | Abdeckung IP65 transparent                         |
| Zubehör | BEG92327 | Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß matt                |
| Zubehör | BEG92346 | Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik matt     |