


FERMAX DUOX plus VEO 1TN Audio Set CITYLINE Türstation CODE UP, silber/chrom
Art. Nr. F49132

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- 5 elektronische Ruftöne
- Ruf tonregulierung / -abschaltung
- Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Frontplatte Abmessungen (B x H): 130 x 246 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION AUDIO - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Audiosystem; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffner Relais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integrierten sprachgeführten Konfigurationsmenü; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verdeckte Befestigungsschrauben; Verchromte Einfachaste; Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen); Schaltspannung: max. 24V, 1A; Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H): 130 x 246 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm; 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus - VEO HAUSTELEFON F3444 aus schlagfestem ABS – Kunststoff; Steckbare Hörschnur; Mithörsperre; Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers; Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; Ruf tonauswahl: 5 elektronische Ruftöne (moduliert und linear); Rufunterscheidung von Tür- und Etagenruf; Türöffnertaste: Dreistufige Lautstärkeregelung inkl. Rufabschaltung; LED Anzeige für Rufabschaltung; Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 68mm; Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Maße (B x H x T): 82 x 214 x 43 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Nein	Farbe der Innenstation	weiß
System DUOX	Ja	Montageart Außenstation	Unterputz
Anzahl der Innenstationen	1	Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Anzahl der Außenstationen	1	Farbe der Außenstation	Silber
Installationstechnik	Bus-System	Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Montageart Innenstation	Aufputz	EAN	8424299491325

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung
Ersatzteil	F8855	UP-Dose
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildabdeckung
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F2810	Türöffner standard

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F7065GH	AP-Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F3444	Innenstelle
Zubehör	F3233	Relais
Zubehör	F8404	UP-Regendach