

FRONIUS Tauro ECO 50-3-D 1MPPT, WLAN,LAN, Webserver

Art. Nr. PV-4210.306

- MPP-Tracker: 1
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatorschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - Stäubli (Multi Contact) MC4 Anschlüsse
- Optional: AC-Daisy Chaining oder AC-Trenner
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherung 20A
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. DC-Eingangsleistung	75000 W
Type	Tauro ECO 50-3-D
Eingangsspannung	580 - 1000 V
Max. Eingangsstrom	87.5 A
MPP-Spannung	580 - 930 V
AC-Leistung	50000 W
MPP-Tracker	1
Euro-Wirkungsgrad	98.2 %
3-phasige Netzeinspeisung	Ja
Netzüberwachung	3-phasig
Mit Datenlogger	Ja

Ethernet	Ja
WLAN	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP65
Anzahl der DC-Steckanschlüsse	14
Gewicht	74 kg
Breite	1109 mm
Höhe	755 mm
Tiefe	346 mm

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.038	Bodenaufsteller
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Multi Contact Stecker MC 4 -
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Multi Contact Kupplung MC 4 +