


AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS M32 kurz Ex e II Kabel Ø 14 - 17 mm
Art. Nr. EX1000.32.170

- erhöhte Sicherheit EX e II, Messing vernickelt
- Schutzart IP68 (bis 10 bar), IP69 K -40° bis +100°C
- Zone : Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- Kategorie 2G (Gas): II 2G Ex eb IIC Gb
- Kategorie 2D (Staub): II 2D Ex tb IIIC Db

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Ex e II Kabel Ø 14.0-17.0 mm, 1 = Metrisches Regelgewinde

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	32
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	8 mm
Schlüsselweite	36 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	14 - 17 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614177519