

## RUTENBECK Anschlußdose UAE 8 (8) UP reinweiß

 Art. Nr. **N130 102 45**


- Maße: (L x B x T) 80 x 80 x 31 mm

UAE-Anschlussdose, 1-fach, Unterputz, 8-polig, 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - Metalltraging; - mit Spreizkrallen; - Stecköffnung schräg nach unten geneigt; - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt; - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - vergoldete Kontaktflächen; - Nennspannung: 125 V; - Nennstrom: 1 A bei 50° C; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3; - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

## Technische Information

Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Kategorie	3
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	Schraube
Separater Erdungsanschluss	Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Auslassrichtung	Schräg
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	31 mm
Farbe	Reinweiß
EAN	4043921039991