EKEY net FS L AP 2.0 Fingerscanner aufputz 2000F

Art. Nr. 67-101392

- Systemtechnologie: Ekey NET
- Versorgungsspannung: 8-24 VDC
- gegen Manipulation geschützt
- Busterminierung am Gerät deaktivierbar
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: IP44
- Farbe: silber
- Abmessungen (B x H x T): 45 x 81,6 x 60,3 mm

Der ekey net Fingerscanner L Aufputz ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 2000 Finger sind speicherbar. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner L Aufputz ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Wänden und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil und die komplette ekey net Software. # Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 # Minimale Montagehoehe: 135 cm # Laenge/Hoehe: 81,6 mm # Breite: 45 mm # Laenge/Hoehe: 81,6 mm.

## Technische Information

| | |
|---|---|
| Standalone | Nein |
| Vernetzbar | Ja |
| PC-Anbindung | Nein |
| Ausführung der Schnittstelle | Bus-System |
| Max. Anzahl der Personen | 2000 |
| Leseverfahren | biometrisch |
| Signalausgabe | Lichtsignal |
| Montageart | Aufputz |
| Ausführung | max. 2000 Fingerprints |

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung bei DC | 8 - 24 V |
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 82 mm |
| Funktion | ohne RFID |
| Tiefe | 60 mm |
| VdS Klasse | ohne |
| EAN | 9120022227092 |