



BARNEY Mikroverbindungsmuffe, IP68, für Kabel bis 2x2,5mm² inkl. Schraubkl.

Art. Nr. **G84001**

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- inkl. Klemmen
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

SCHUKO Steckdose m. Steckklemme, Klappd., Schloss, Berker S.1/B.x, alu matt. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss, Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	2
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 - 25 mm ²
Kabeldurchmesser Hauptkabel	6 - 11 mm
Bergbauzulassung	Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder

Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	2 x 2,5 mm ²
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	6 - 11 mm
Größe	75 x 28 x 19 mm
EAN	4011459840013