



DINO Mikroverbindungsmuffe, IP68, für Kabel bis 4 x 4 mm², inkl. Schraubkl.

Art. Nr. **G84010**

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- inkl. Klemmen
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

Mikro-Verbindungsmuffe, für Kabel bis 4 x 4 mm², inkl. Schraubklemme, Schutzart IP68, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 125 x 43 x 35 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	4
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	2.5 - 4 mm ²
Kabeldurchmesser Hauptkabel	10 - 16 mm
Bergbauzulassung	Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder

Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	4 x 4 mm ²
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	10 - 16 mm
Größe	125 x 43 x 35 mm
EAN	4011459840105