

MDT KNX Helligkeitssensor-/regler mit Konstantlichtregelung Up

Art. Nr. **MDTSCN-LSD01.01**

- Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung für bis zu 3 Lichtbänder
- Regelungsbereich 5 ... 1000 lx
- Orientierungslicht
- Tag/Nacht Betriebsart mit getrennten Einstellungen
- 35 mm Kaiser-Dose im Lieferumfang enthalten (Einbautiefe 45 mm)
- Maße: 43 x 43 x 30 mm (L x B x T)

KNX Lichtsensor-/regler mit Konstantlichtregelung, UP. Ausführung zur Deckenmontage mit 35 mm Kaiser Einbaudose. Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung für bis zu 3 Lichtbänder. Helligkeit über Bus auslesbar. Orientierungslicht (Helligkeit und Zeit einstellbar). Tag/Nacht Betriebsart mit getrennten Einstellungen. 35mm Kaiserdose im Lieferumfang enthalten (Einbautiefe 45 mm). Abmessungen (B x H x T): 43 mm x 43 mm x 30 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz	EAN	4251916111823
Ausführung des Sensors	Lichtsensor eingebaut		