

Medienkoppler TP-RF KNX

Artikel-Nr.: 9070868

theben

KNX
UP-/UP-Funk-Aktoren

Funktionsbeschreibung

- Verbindet KNX RF-Geräte einer Funklinie mit dem KNX-Bus Twisted Pair
- Die Spannungsversorgung erfolgt über KNX-Busspannung
- Unterstützt Longframes für „KNX Secure“ und ermöglicht parallel den schnelleren Download großer Applikationen
- Reichweiten von max. 30 m innerhalb des Gebäudes sind möglich
- Verfügt über eine Repeater-Funktion, d. h. empfangene Telegramme werden erneut gesendet um die Reichweite zu erhöhen
- Unterstützung der Funktionen Segment-Coupling und Secure Proxy ab ETS 6 Applikationsversion 2.x




Technische Daten

Medienkoppler TP-RF KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung
Montageart	Unterputz
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C

Medienkoppler TP-RF KNX	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

Anschlussbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/9070868

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


17.03.2023
Seite 1 von 2

Medienkoppler TP-RF KNX

Artikel-Nr.: 9070868

theben

Maßbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/9070868

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

17.03.2023
Seite 2 von 2