


BERKER W.1 SSD mit Schloß und ungleicher Schließung, polarweiß matt
Art. Nr. 47693502

- zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
- Beschriftungsfeld: 50 x 16 mm (B x H)
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt
- erhöhter Berührungsschutz
- Schloss - mit ungleicher Schließung
- Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite und Putzausgleich
- rückseitige Leitungseinführung möglich
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Betriebstemperatur: -40 – 30 °C
- Bauform: Ap

Mit Leitungseinführung für 2 Kabel und Leitungseinführung für Kabel oder Rohr. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, zusätzliche Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar.

Technische Information

| | |
|---|----------------|
| Ausführung | SCHUKO |
| Schutzkontakt | Ja |
| Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Schalterprogramm | W.1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Farbe | polarweiß matt |
| Transparent | Nein |
| Abschließbar | Ja |
| Auswurfmechanismus | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
| Mit Orientierungslicht | Nein |
| Überspannungsschutz | Nein |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Fehlerstromschutz | Nein |
| Mit Feinsicherung | Nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
| Gerätebreite | 76 mm |
| Gerätehöhe | 76 mm |
| Gerätetiefe | 65 mm |
| Produkttyp | Komplettgerät |
| beschriftbar | Ja |
| EAN | 4011334395089 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | 13383513 | W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 230 V blau |
| Zubehör | 13383512 | W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 230 V weiß |

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|---|
| Zubehör | 13383503 | W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 24 V blau |
| Zubehör | 13383502 | W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 24 V weiß |