


BEG PD4-S-K-DE weiß
Art. Nr. BEG92444

- Präsenzmelder (fernbedienbar) speziell für Korridore
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- NC-Kontakt: 2. Relais zur Überwachung der Betriebssicherheit
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: max. Ø 40 m quer zum Melder gehend, max. Ø 20 m frontal
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE,UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2.300 W, $\cos \phi = 1$ (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltsschwelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V, $\cos \phi = 1$
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Slave mit schmalen Erfassungsbereich und großer Reichweite, speziell für Korridore, Deckeneinbau-Montage

Speziell für den Betrieb mit PD4-Master-K entwickelt

Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig

Erfassung der Bewegung in allen Korridorsegmenten mit Slaves möglich

Keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Einstellung des Impulsabstandes zwischen 2 Impulsen an den Master auf 2 oder 9 Sekunden

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung langer Korridore

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Slave
Reichweite	max. 40 x 5 m quer
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Treppenhausüberwachung	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m
Max. Reichweite frontal	20 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein

Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	2 s
Max. Einschaltdauer	0,15 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529924448

Ansprechelligkeit einstellbar Nein

Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	2 s
Max. Einschaltdauer	0.15 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529924448

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)