


**BEG PD4-M-1C-UP weiß**
**Art. Nr. BEG92575**

- Präsenzmelder (fernbedienbar) mit großem Erfassungsbereich
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: Ø 24 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE,UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2300 W,  $\cos \phi = 1$  (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom  $I_p$  (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltswelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V,  $\cos \phi = 1$
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder als Unterputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite

Einstellungen manuell oder mit Fernbedienung

1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei)

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung großer Flächen, Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

Optional IR-PD-1C und IR-PD-Mini Fernbedienung

**Technische Information**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Ausführung                              | Präsenzmelder Master 1-Kanal |
| Reichweite                              | Ø 24 m                       |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                         |
| HLK-Ansteuerung                         | Nein                         |
| Zwangabschaltung                        | Nein                         |
| Tierschneise                            | Nein                         |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung   | Ja                           |
| Vernetzbar                              | Nein                         |
| Optimale Montagehöhe                    | 2,5 m                        |
| Treppenhausüberwachung                  | Ja                           |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                         |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 12 m                         |
| Max. Reichweite frontal                 | 8 m                          |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 24 m                         |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                         |
| Fernbedienbar                           | Ja                           |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja                           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Ja                           |
| Mit Signaleinheit                       | Ja                           |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | Ja                           |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein          |
| Werkstoff                      | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                  | Thermoplast   |
| Oberfläche                     | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche      | matt          |
| Schutzart (IP)                 | IP20          |
| Spannungsart                   | AC            |
| Nennspannung                   | 230 V         |
| Min. Einschaltdauer            | 15 s          |
| Max. Einschaltdauer            | 30 min        |
| Erfassungswinkel horizontal    | 360 °         |
| Montageart                     | Unterputz     |
| Farbe                          | weiß          |
| Ansprechhelligkeit             | 10 - 2000 lx  |
| Max. Schaltleistung            | 2300 W        |
| Temperatur                     | -25 - 50 °C   |
| Nebenstelleneingang            | Ja            |
| Alarmfunktion                  | Nein          |
| EAN                            | 4007529925759 |