


BEG PD9-S-DE weiß
Art. Nr. BEG92905

- Mini-Präsenzmelder in der Ausführung Master (1 oder 2 Kanal) oder Slave
- Kanal 1 zum Schalten von Licht
- Kanal 2 (Gerätesteuerung) für HKL nur über Fernbedienung einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- einfache Bedienung mittels notwendiger Fernbedienung
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1)
- Nachlaufzeit, Helligkeit einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 10 – 2.000 Lux
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Mini-Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Deckeneinbaumontage oder Einbau direkt in Leuchten

Präsenzmelder mit kleinsten Abmessungen, speziell für den Betrieb mit PD9 Master entwickelt

Großes Energieeinsparungspotential

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels Telefonstecker (Westernstecker) RJ11

Kabellänge Sensorteil 45 cm, Kabellänge Leistungsteil 20 cm, mit freien verzinnenden Enden für Klemmenanschluß, farblich kodiert

Nur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig

Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke (Ø 34 mm)

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

Keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Keine Einstellelemente am Slave

Reichweitenbegrenzung durch aufclipsbare Lamellen

Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Parallelbetrieb: Master / Slave

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Slave
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Mit Signaleinheit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529929054

Teach-Funktion für
Ansprechelligkeit

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529929054

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92235	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit
Zubehör	BEG92237	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92238	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß
Zubehör	BEG32702	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92346	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92327	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß
Zubehör	BEG92958	Abdeckung IP65 transparent