


**SCHUCH Ex-Not- und Rettungszeichen nD8611 L02/1 W**
**Art. Nr. H86111 0010**

- Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub)
- Gehäuse: Aluminiumdruckguß naturbelassen (Länge: 300 mm), alle Betriebsgeräte im Gehäuse integriert, anschlussfertig verdrahtet
- Abschlusswanne: PC weiß-opal (W), eingeschäumte Silikondichtung (Piktogramme separat zu bestellen)
- Anschluss: 3-/4-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabeleinführung: Stirnseitig 1 Verschraubung M20 x 1,5
- Befestigung: 2 außenliegende Befestigungspunkte
- LED Linearmodule ca. 6500 K
- Zündschutzart: nR
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2) II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
- optional auch für Anschluss an Zentralbatterie geeignet (nD8611 L02 W ZB)

**Technische Information**

Montageart	Aufbau	Für Ex-Zone Staub	22
Type	nD8611 L02/1 W	Nennbetriebsdauer	1 h
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest	Systemleistung	5 W
Einspeisung	dezentral	Leuchtenlichtstrom	150 lm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leuchtenlichtstrom bei Notbetrieb	150 lm
Mit Leuchtmittel	Ja	Brenndauer	1 h
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Farbtemperatur	6500 K
Nennspannung	220 - 240 V	Tmax	+40 °C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber	Breite	161 mm
Art der Kennzeichnung	nur einseitig	Höhe/Tiefe	69 mm
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)	Länge	300 mm
Schutzart (IP)	IP65	Anschlussart	Steckklemme
Schutzklasse	I	EAN	4041254342443
Für Ex-Zone Gas	2		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	H12112 0101	Notausgang (Pfeil) nach links
Zubehör	H12112 0102	Notausgang (Pfeil) nach rechts
Zubehör	H12112 0103	Notausgang (Pfeil) nach unten