

RUTENBECK Anschlußdose UAE 8/8 (8/8) Up polarweiß





• Maße: (L x B x T) 80 x 80 x 31 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 8-polig, 2 x 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - Metalltragring; - mit Spreizkrallen; - Stecköffnung schräg nach unten geneigt; - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt; - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V; - Nennstrom: 1 A bei 50° C; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:; - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3; - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	3
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	Schraube
Separater Erdungsanschluss	Ja

Kompatibel mit Abdeckungen vor Drittanbietern	¹ Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Auslassrichtung	schräg
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	31 mm
Farbe	reinweiß
EAN	4043921040010