


EKÜ - HSW 2539 VDE + FI/LS B16-0,03 3xD01 (E14) + FI/LS
Art. Nr. ST314/3

- Grundkörper aus PA, Deckel aus PC, für Lichtmaste ab 106 mm Innendurchmesser
- sichere Klemmtechnik für 1-3 Kabel 5 x 16 mm²
- inkl. FI/LS B16 0,03A und 1 x D01 im Abgang für ext. Schukosteckdose
- zusätzlich 2 x D01 6A Sicherung
- Kabeleinführung für 1, 2 bzw. 3 Kabel mit ausbrechbaren Dichtungsringen
- Schutzart IP54 / Schutzklasse II
- 5-polige Ausführung (N, L1, L2, L3, PE)
- großer Anschlussraum für vereinfachte Montage
- separate Erdungsseilführung ohne Klemmraumeinschränkung
- komplette Durchgangsverdrahtung inkl. Erdungslitze 10 mm², 400mm lang
- L x B x H: 340 mm x 84 mm x 92 mm
- **WICHTIGER HINWEIS!** Steckdosen im Freien müssen mit Fehlerstromschutzeinrichtung mit Nennfehlerstrom ≤ 30 mA geschützt werden.

Technische Information

Art des Zubehörs	Kabelübergangskasten	Breite	84 mm
Bezeichnung	HSW 2539 VDE + FI/LS B16-0,03	Höhe	340 mm
Ausführung	3 Sicherungen D 01/E 14 + Absicherung 16A FI/LS 0,03 A	Tiefe	92 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	106 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ST335	Erdungsseil 10mm ² grün/gelb Länge 400mm
Zubehör	ST100	Kantenschutz zur Vermeidung von Isolationsschäden